

面发光型低压汞灯

面发光型低压汞灯采用单管蛇腹形或栅格式排列，可实现大量紫外线的稳定均一的照射。UV格栅灯的峰值辐射波段为185~254nm。另外，还可提供OEM服务。

特 征

- 可自由定制，发光管可选择有臭氧、无臭氧和镀磷系列（磷光剂）
- 尺 寸： 标准尺寸为2×2英寸(min)~24×24英寸(max)
- 输出功率： 标准型、高功率型



型 号	254nm最小功率 (mw/cm ² /inch)	放电起始电压 (Vrms)	放电维持电压 (管内电压)(Vrms)	放电维持电流 (mA)	尺 寸 LHW (mm)	适用电源No.
标准型						
88-9102-02	7.5	3000	1000	30	127×12.7×127	50-0011-01 90-0003-01
88-9366-04	10.0	5000	2500	30	229×12.7×229	50-0010-01
88-9213-02	10.0	3500	1500	30	178×12.7×178	50-0010-01
88-9895-04	12.0	6000	5200	30	280×12.7×432	50-0010-01
88-9660-02	10.0	4500	2800	30	280×12.7×280	50-0010-01
高功率型						
88-9366-20	10.0	2500	1500	60 120	229×12.7×229	50-0015-01 50-0020-01
88-9660-20	12.0	3000	2000	60 120	280×12.7×280	50-0015-01 50-0020-01
88-9213-22	10.0	2000	1000	60 120	178×12.7×178	50-0015-01 50-0020-01
88-9895-20	12.0	6000	4500	60 120	280×12.7×432	50-0015-01 50-0020-01

※型号末尾数字02和20为有臭氧系列，04和22表示无臭氧系列。